

分割ラック FSR-SH-COLOシリーズ

サーバー収納部分を分割して管理できるラックです。

分割ラック FSR-SH-COLO シリーズ

静荷重 **890kg** RoHS 指令準拠 EIA-JIS 規格準拠

幅 700 (mm)
高さ 2000 / 2200 (mm)
奥行 1000 / 1100 / 1200 (mm)
※扉含まず

■2分割タイプ 構成
H2000mm:2分割×19U+電源ボックス3U
H2200mm:2分割×21U+電源ボックス3U

■4分割タイプ 構成
H2000mm:4分割×9U+電源ボックス3U
H2200mm:4分割×10U+電源ボックス3U

この製品の POINT!
スペースごとに配線部分まで完全に独立した構造で、高いセキュリティ性を保持しています。

■塗装色
サテンブラック N9 ホワイト



■製作例
FSR-SH-COLO **2分割** × **19U** タイプ

本体型番	FSR-SH7200E-COLO2
寸法(mm)	W700×H2000×D1000
質量(kg)	154.0

■製作例
FSR-SH-COLO **4分割** × **9U** タイプ

本体型番	FSR-SH7200E-COLO4
寸法(mm)	W700×H2000×D1000
質量(kg)	193.9

■基本構成

両側面パネル	前後扉	天板
固定式・窓なし	片扉・パンチング窓	窓なし

マウントアングル：EIA規格・ケージナット仕様
接地端子：M8グリーンボルト…2本

※寸法は扉を含まない数値です。

内部分割構造

収納スペースから通信ケーブル、電源ケーブルまでをユーザーごとに完全隔離した、ハウジングに最適なセキュリティ性の高いラックです。



マスターキー仕様

各収納スペースの扉ごとに異なる錠前を、管理者側で一括管理できるマスターキー仕様にすることも可能です。



型番
指定方法

FSR-**SH**-**7** **20** **0** **E**

- ①ラックの種類 FSR-SHシリーズ…SH FSR-SIシリーズ…SI
- ②ラック幅(W) ラック幅(mm)の百の位の数値 〈例〉W700…7
- ③ラック高さ(H) ラック高さ(mm)の千の位と百の位の数値 〈例〉H2000mm…20
- ④ラック奥行(D) ラック奥行(mm)の百の位の数値 〈例〉W1000…0
- ⑤マウントアングル規格 EIA規格…E JIS規格…J

■分割ラック:本体フレーム+前後扉(パンチング)+天板(窓なし)+両側面板(窓なし)

品 種	型 番		外形寸法 ※呼び寸(実寸)			ユニット数		質量 (kg)
	スタンダード	NEBS準拠	W	H	D1	EIA (U)	JIS(H)	
SH・SI COLO 2分割	FSR-SH7200E-COLO2	FSR-SI7200E-COLO2	700	2000	1000	3+19*2	-	154.0
	FSR-SH7201E-COLO2	FSR-SI7201E-COLO2	700	2000	1100	3+19*2	-	161.9
	FSR-SH7202E-COLO2	FSR-SI7202E-COLO2	700	2000	1200	3+19*2	-	169.8
	FSR-SH7220E-COLO2	FSR-SI7220E-COLO2	700	2200	1000	3+21*2	-	162.5
	FSR-SH7221E-COLO2	FSR-SI7221E-COLO2	700	2200	1100	3+21*2	-	170.8
	FSR-SH7222E-COLO2	FSR-SI7222E-COLO2	700	2200	1200	3+21*2	-	179.2
SH・SI COLO 4分割	FSR-SH7200E-COLO4	FSR-SI7200E-COLO4	700	2000	1000	3+9*4	-	193.9
	FSR-SH7201E-COLO4	FSR-SI7201E-COLO4	700	2000	1100	3+9*4	-	204.4
	FSR-SH7202E-COLO4	FSR-SI7202E-COLO4	700	2000	1200	3+9*4	-	214.9
	FSR-SH7220E-COLO4	FSR-SI7220E-COLO4	700	2200	1000	3+10*4	-	203.9
	FSR-SH7221E-COLO4	FSR-SI7221E-COLO4	700	2200	1100	3+10*4	-	214.8
	FSR-SH7222E-COLO4	FSR-SI7222E-COLO4	700	2200	1200	3+10*4	-	225.7